

高温接続スタイルのシース熱電対 デュプレックスワイヤ変換 (インチ寸法)

- 標準長さ 6 と 12"
- シース外径 0.010 ~ 0.125"
- 304SS、310SS、316SS、321SS、Inconel®
または Super OMEGA CLAD® XL シース
- 接地型、非接地型、または露出型温接点
- PFA 被覆デュプレックスワイヤ 1 m 付
- 環境に配慮したカドミウムなしの液晶ポリマ
- 成形接続スタイル、最大耐熱温度 260°C

タイプN
エレメントも
選択可能です

業界基準に準拠
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
および EN 60584-2:
許容差クラス1

ANSIカラ
ーコードが
記載され
ています。
IECカラーコードの
ご注文は
jp.omega.com
をご覧ください

SUPER
OMEGA CLAD® XL
THERMOCOUPLE WIRE
MAXIMUM PERFORMANCE SHEATHING
ELIMINATES HIGH TEMPERATURE DRIFT



1-10ユニット	0%
11-24ユニット	10%
25-49ユニット	20%
50以上	カスタマーサービスに連絡



タイプN、インコネル NまたはK高性能XL材質。
jp.omega.comをご覧ください。

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/jmtssをご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース外径 in	型番 長さ:6in	型番 長さ:12in
J 鉄-コンスタンタン 304 SSシース	0.010"	JMTSS-010(*)-6	JMTSS-010(*)-12
	0.020"	JMTSS-020(*)-6	JMTSS-020(*)-12
	0.032"	JMTSS-032(*)-6	JMTSS-032(*)-12
	0.040"	JMTSS-040(*)-6	JMTSS-040(*)-12
	0.062"	JMTSS-062(*)-6	JMTSS-062(*)-12
	0.125"	JMTSS-125(*)-6	JMTSS-125(*)-12
**K CHROMEGLAD®-ALOMEGA® 304 SSシース	0.010"	KMTSS-010(*)-6	KMTSS-010(*)-12
	0.020"	KMTSS-020(*)-6	KMTSS-020(*)-12
	0.032"	KMTSS-032(*)-6	KMTSS-032(*)-12
	0.040"	KMTSS-040(*)-6	KMTSS-040(*)-12
	0.062"	KMTSS-062(*)-6	KMTSS-062(*)-12
	0.125"	KMTSS-125(*)-6	KMTSS-125(*)-12
E CHROMEGLAD®- コンスタンタン 304 SSシース	0.010"	EMTSS-010(*)-6	EMTSS-010(*)-12
	0.020"	EMTSS-020(*)-6	EMTSS-020(*)-12
	0.032"	EMTSS-032(*)-6	EMTSS-032(*)-12
	0.040"	EMTSS-040(*)-6	EMTSS-040(*)-12
	0.062"	EMTSS-062(*)-6	EMTSS-062(*)-12
	0.125"	EMTSS-125(*)-6	EMTSS-125(*)-12
T 銅-コンスタンタン 304 SSシース	0.020"	TMTSS-020(*)-6	TMTSS-020(*)-12
	0.032"	TMTSS-032(*)-6	TMTSS-032(*)-12
	0.040"	TMTSS-040(*)-6	TMTSS-040(*)-12
	0.062"	TMTSS-062(*)-6	TMTSS-062(*)-12
	0.125"	TMTSS-125(*)-6	TMTSS-125(*)-12

注：0.040" 外径以上のプローブは、成形接続部分が付属しています。より小さいプローブサイズはステンレス接続部分とともに提供されます。すべてのタイプ N プローブはステンレス鋼接続部分とともに提供されます。タイプ N プローブの価格と情報については、jp.omega.com をご覧ください。

* 温接点タイプの指定：E (露出)、G (接地) または U (非接地)。他の長さでも選択可能です。カスタマーサービスにお問い合わせください。
304、310、316、321 SS シースで注文するには、型番の「SS」をそれぞれ「304SS」、「310SS」、「316SS」、または「321SS」に変更します。追加費用はかかりません。12" を超える長さは、カスタマーサービスにお問い合わせください。タイプ N インコネルシースも選択可能です。型番については、カスタマーサービスにお問い合わせください。

**Super OMEGA CLAD® XL では、「SS」を「XL」に変更します。追加費用がかかります。

注文例：KMTSS-125U-6、サブミニチュア接続部分プローブ、タイプ K、外径 0.125"、304 ステンレス鋼シース、長さ 6"、非接地型温接点

高温接続スタイルのシース熱電対 デュプレックスワイヤ変換 (ミリ寸法)

- 標準長さ 150 mm と 300 mm
- 1m の PFA 被覆ワイヤ付
- シース外径 0.25 mm ~ 3.0 mm
- 304SS、310SS、316SS、321SS、Inconel®
または Super OMEGA CLAD® XL シース
- 接地型、非接地型、または露出型温接点
- 環境に配慮したカドミウムなしの液晶ポリマ
- 成形接続スタイル、最大耐熱温度 260°C

タイプN
エレメントも
選択可能です

業界基準に準拠
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
および EN 60584-2:
許容差クラス1

ANSIカラ
ーコードが
記載され
ています。

IECカラーコードの
ご注文は
jp.omega.com
をご覧ください

SUPER
OMEGA CLAD® XL
THERMOCOUPLE WIRE
MAXIMUM PERFORMANCE SHEATHING
ELIMINATES HIGH TEMPERATURE DRAFT



割引率一覧表	
1-10ユニット	0%
11-24ユニット	10%
25-49ユニット	20%
50以上	カスタマーサービスに連絡



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/jmtssをご覧ください			
熱電対タイプ/材質	シース 外径 (mm)	型番 長さ: 150 mm	型番 長さ: 300 mm
J 鉄-コンスタンタン 304 SSシース	0.25	JMTSS-M025(*)-150	JMTSS-M025(*)-300
	0.50	JMTSS-M050(*)-150	JMTSS-M050(*)-300
	0.75	JMTSS-M075(*)-150	JMTSS-M075(*)-300
	1.0	JMTSS-M100(*)-150	JMTSS-M100(*)-300
	1.5	JMTSS-M150(*)-150	JMTSS-M150(*)-300
	3.0	JMTSS-M300(*)-150	JMTSS-M300(*)-300
**K CHROMEQA®-ALOMEGA® 304 SSシース	0.25	KMTSS-M025(*)-150	KMTSS-M025(*)-300
	0.50	KMTSS-M050(*)-150	KMTSS-M050(*)-300
	0.75	KMTSS-M075(*)-150	KMTSS-M075(*)-300
	1.0	KMTSS-M100(*)-150	KMTSS-M100(*)-300
	1.5	KMTSS-M150(*)-150	KMTSS-M150(*)-300
	3.0	KMTSS-M300(*)-150	KMTSS-M300(*)-300
E CHROMEQA® コンスタンタン 304 SSシース	0.25	EMTSS-M025(*)-150	EMTSS-M025(*)-300
	0.50	EMTSS-M050(*)-150	EMTSS-M050(*)-300
	0.75	EMTSS-M075(*)-150	EMTSS-M075(*)-300
	1.0	EMTSS-M100(*)-150	EMTSS-M100(*)-300
	1.5	EMTSS-M150(*)-150	EMTSS-M150(*)-300
	3.0	EMTSS-M300(*)-150	EMTSS-M300(*)-300
T 銅-コンスタンタン 304 SSシース	0.50	TMTSS-M050(*)-150	TMTSS-M050(*)-300
	0.75	TMTSS-M075(*)-150	TMTSS-M075(*)-300
	1.0	TMTSS-M100(*)-150	TMTSS-M100(*)-300
	1.5	TMTSS-M150(*)-150	TMTSS-M150(*)-300
	3.0	TMTSS-M300(*)-150	TMTSS-M300(*)-300

注：1.0 mm 外径以上のプローブは、成形接続部分が付属しています。より小さいプローブサイズはステンレス接続部分とともに提供されます。すべてのタイプ N プローブはステンレス鋼接続部分とともに提供されます。タイプ N プローブの価格と情報については、jp.omega.com をご覧ください。
* 温接点タイプの指定：E (露出)、G (接地) または U (非接地)。他の長さでも選択可能です。カスタマーサービスにお問い合わせください。
304、310、316、321 SS シースで注文するには、型番の「SS」をそれぞれ「304SS」、「310SS」、「316SS」、または「321SS」に変更します。追加費用はかかりません。300 mm を超える長さは、カスタマーサービスにお問い合わせください。タイプ N インコネルシースも選択可能です。型番については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
**Super OMEGA CLAD® XL では、「SS」を「XL」に変更します。追加費用がかかります。
注文例：KMTSS-M150G-150、サブミニチュア接続部分プローブ、タイプ K、外径 1.5 mm、ステンレス鋼シース、長さ 150 mm、接地型温接点